

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

UVC T8 75 W/ G13

UVC T8 LAMPS | Bakteriobójcze promienniki nadfioletu



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oczyszczanie powietrza
- Oczyszczanie wody
- Sterylizacja powierzchni

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Bez ozonu
- Długa trwałość (10 800 h) dzięki specjalnej powłoce

CECHY PRODUKTU

- Wysokiej mocy promieniowanie UV-C o długości fali 254 nm



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne


Moc znamionowa	75,00 W ¹⁾
Napięcie znamionowe	110 V
Prąd znamionowy	0,84 A
Napięcie pracy lampy	110 V
Prąd lampy	0,84 A
Częstotliwość pracy	50...60 Hz

¹⁾ nie dotyczy

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	26.7 W
--	--------

Wymiary i waga



Bańka zewnętrzna	T26
Długość	1198 mm
Średnica	25,5 mm
Średnica rury	25,5 mm

Trwałość

Nominalna trwałość lampy	10800 h
--------------------------	---------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	2,5 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Lampa emituje promieniowanie nadfioletowe. Oczy i skóra nie powinny być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie nadfioletowe ze względu na możliwość poważnych obrażeń. Ta lampa znajduje się w grupie ryzyka 3 według ANSI/IESNARP-27.3-96. Chroń oczy i skórę odzieżą, rękawiczkami, nieprzezroczystymi materiałami i zwykłą szybą. Ta lampa nie może być używana do ogólnych zastosowań oświetleniowych.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075502703	Oslona kartonowa 1	1210 mm x 28 mm x 27 mm	200,00 g	0.91 dm ³
4058075502710	Karton wysylkowy 25	1235 mm x 151 mm x 149 mm	5495,00 g	27.79 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.